



Caratteristiche

Uso: Interno/Esterno
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 5000mm
A: 4mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.15kg

Dati tecnici

Flusso luminoso in emergenza: L min = 50 L max = 210 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 65
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 24 Vdc
Classe energetica: G
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 11.5W/m
Flusso luminoso sorgente: 1016lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
LED lifespan: 30000h


Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)