PROFILED 230 | STRIP LED


100991.99











Caratteristiche

Uso: Interno (con apposito converter da ordinare separatamente), Esterno

Dimmerazione: TRIAC Emergenza: NO L: 5000mm A: 12mm H: 4,6mm Garanzia: 3 anni

Dati tecnici

Peso: 0.5416kg

Flusso luminoso apparecchio: 2178lm

IP: 65

Classe di isolamento: II

Tensione di alimentazione: 230Vac

SELV: No

Sorgente

Sorgente Iuminosa: LED Potenza sorgente: 18W/m Flusso luminoso sorgente: 2178lm Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

PROFILED 230: Visualizza maggiori info sul prodotto

STRIP LED: Visualizza maggiori info sul prodotto



PROFILED 230 | STRIP LED





ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	STRIP LED 230VAC: KIT TESTATE+FUSIB+CAVO	100965.99
	STRIP LED 230VAC: SIGILLANTE	100966.99
ACCESSORI DI MONTAGGIO		
Î Î	STRIP LED 230VAC: KIT 10 CLIPS+20 VITI	100964.99
ACCESSORI DIMMERABILI		
	CONVERTER AC/DC 230V 150W	101347.99
PRODOTTI		
	PROFILED: PROF.230 2M+OP+2TEST+4MOLLE	105424.96

