

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
L: 595mm  
A: 595mm  
H: 10mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 2.8kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39W  
Flusso luminoso apparecchio: 3447lm  
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5%  
IP: 40  
Classe di isolamento: II  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 950mA aliment.incluso  
UGR: <19 4H-8H S=0,25  
IK: IK07  
SELV: Si

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 35W  
Flusso luminoso sorgente: 4155lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >80  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)















# THE PANEL 2

102002.01

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|     | BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600  | 102086.01 |
|     | THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200       | 16213.99  |
|     | THE PANEL 2: KIT PER BIN.600X600 3P      | 102053.01 |
|     | THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000       | 16230.99  |
|     | THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600   | 102028.99 |
|    | THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200   | 16215.99  |
|   | THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN. | 16227.96  |
|   | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA           | 108919.01 |
|  | THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI        | 16232.96  |
|   | THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSP.L3000 BIA. | 16228.01  |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA           | 108920.01 |
|   | THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.     | 102031.99 |




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 09:50:41

# THE PANEL 2

102002.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000


**16231.96**



THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT


**16223.99**

## ACCESSORI DI EMERGENZA



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 09:50:41