



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, PLAFONE
Emissione: ORIENTABILE
Ottica: SPOT
Fascio: 36°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: Ø55mm
H: 108mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.6kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 11W
Flusso luminoso apparecchio: 786lm
IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 9W
Flusso luminoso sorgente: 945lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

