

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Fascio: 36°
Colore: BRUNITO LUCIDO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
H: 85mm
Ø: Ø50
D: 45mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.25kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 502lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 63% / 3h: 25%
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 350 mA
UGR: <19
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 7W
Flusso luminoso sorgente: 662lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[KONE: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Colore: ORO OPACO
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.1kg

Dati tecnici

UGR: <19

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

ACCESSORI ELETTRICI


ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

101330.99


ALIM. LED MAX 18W 350MA

101326.99**ACCESSORI DIMMERABILI**

ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH

101333.99**ACCESSORI DI EMERGENZA**

KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99

KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99