

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 36°  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
H: 60mm  
Ø: Ø40  
D: 35mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.075kg

## Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 308lm  
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 78% / 3h: 32%  
IP: 20  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: DC 500 mA  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 5W  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[KONE: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

**ACCESSORI ELETTRICI**

ALIM. LED 6W/500MA 6-12V

**101343.99**

ALIM. LED MAX 18W 500MA

**101325.99**


ALIM. LED 14W 500MA/2-27V

**101331.99****ACCESSORI DIMMERABILI**

ALIM. LED 26W 500MA/9-52V DALI/PUSH

**101334.99****ACCESSORI DI EMERGENZA**

KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**

KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**