



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: Ø280mm
H: 48mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.937kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 23W
Flusso luminoso apparecchio: 2036lm
IP: 44
Classe di isolamento: II
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60 Hz
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 19W
Flusso luminoso sorgente: 2450lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L70 B30

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LUNA: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

LUNA

104330.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DIMMERABILI



LUNA: TELECOMANDO PER SET SENSORE

104335.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:43:41