



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: NO
Emergenza: NO
L: 800mm
A: 800mm
H: 81mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 12kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 116.4W
Flusso luminoso apparecchio: 11496lm
Flusso luminoso diretto: 8007lm
Flusso luminoso indiretto: 3489lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 105W
Flusso luminoso sorgente: 16848lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[ROTO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA	104423.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.	104424.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.	104425.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.	104426.01
	ROTO: D=800 KIT 4 SOSP. L3000	104428.99