




DROP FLAT

104602.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Esterno
Tipo installazione: PARETE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: TRASPARENTE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 125mm
A: 125mm
H: 70mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.1kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 11W
IP: 54
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 9W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[DROP FLAT: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:00:53