


INTERFACCE DI CONTROLLO PER BINARI 48V

105925.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 105mm
A: 44mm
H: 23mm
ø: 50
D: 50mm
Made in: ITALY
Garanzia: 3 anni
Peso: 0.05kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 10W
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 24-48 Vdc
SELV: Sì

[INTERFACCE DI CONTROLLO PER BINARI 48V: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:16:02