



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: BINARIO
Emissione: ORIENTABILE
Ottica: SPOT
Fascio: 38°
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 110mm
A: Ø55mm
H: 150mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.444kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 10W
Flusso luminoso apparecchio: 1189lm
IP: 20
Classe di isolamento: II
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 10W
Flusso luminoso sorgente: 1426lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B10

Conformità



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[DALÌ: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



SCHERMI



DALI: LENTE F55 PER 10W

106126.00



DALI: LENTE F15 PER 10W

106136.00

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 10W

106128.15



DALI: HONEYCOMB PER 10W

106127.02