



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: TERRA
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: BIANCO
Dimmerazione: DIMMER ROTATIVO
Emergenza: NO
L: 610mm
A: 280mm
H: 1950mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 15kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 86W
Flusso luminoso apparecchio: 6425lm
Flusso luminoso diretto: 2716lm
Flusso luminoso indiretto: 3708lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 80W
Flusso luminoso sorgente: 8900lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

