



Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, PLAFONE
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: OPALE
 Colore: BIANCO
 Dimmerazione: ON/OFF
 Emergenza: NO
 H: 16mm
 ø: Ø235
 D: 65-205mm
 Garanzia: 5 anni
 Peso: 0.6kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 14/17/20W
 Flusso luminoso apparecchio: 10W 1094/1173/1134
 13W 1387/1516/1447
 16W 1642/1826/1696lm
 IP: 20
 Classe di isolamento: II
 Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
 SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 10W/13W/16W
 Temperatura colore: 3000K/4000K/5400K
 CRI: >80
 LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)