



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 300mm
A: 300mm
H: 20mm
D: 65-254mm
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 20/24/26W
Flusso luminoso apparecchio: 16W 1682/1896/1749
20W 2015/2252/2093
22W 2191/2483/2280lm
IP: 20
Classe di isolamento: II
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 16W/20W/22W
Temperatura colore: 3000K/4000K/5400K
CRI: >80
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[CREP: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)