



## Caratteristiche

Uso: Interno  
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
 Emissione: DIRETTA  
 Ottica: SPOT  
 Fascio: 60°  
 Colore: BIANCO  
 Dimmerazione: NO  
 Emergenza: CON ACCESSORIO  
 H: 99mm  
 ø: Ø228  
 D: 200-210mm  
 Garanzia: 5 anni  
 Peso: 1.6kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 34W  
 Flusso luminoso apparecchio: 3314lm  
 Flusso luminoso in emergenza: 1h: 13% / 3h: 5%  
 IP: 40  
 Classe di isolamento: II  
 N° Driver per prodotto: 1  
 Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
 UGR: <19  
 SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
 Potenza sorgente: 32W  
 Temperatura colore: 4000K  
 CRI: >90  
 LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

**ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**


---



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

**11814.01**
**ACCESSORI DI EMERGENZA**


---



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**