



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: BINARIO
Emissione: DIRETTA
Optica: MICRO OTTICHE
Fascio: 76°
Colore: NERO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 300mm
A: 11mm
H: 7mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.025kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 7W
Flusso luminoso apparecchio: 403lm
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 48 Vdc
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 5W
Flusso luminoso sorgente: 454lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[T-48 MINI: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[L-16 TRACK: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

