



## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: MICROPRISMATIZZATO

Colore: NERO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO

L: 2800mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 9.7kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 69.7W

Flusso luminoso apparecchio: 5215lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

N° Driver per prodotto: 2

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 59W

Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[HERO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

# HERO

108607.02 + 108916.99

HERO: 59W 2.7K 2800 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Optica: MICROPRISMATIZZATO  
L: 2800mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.6kg

## Dati tecnici

IP: 40  
UGR: <19

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:18:28

### ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                     |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 NE        | 108676.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108678.02 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE NE       | 108684.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108677.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 NE       | 108681.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 NE       | 108679.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 NE       | 108680.02 |

### ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                                  |                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE          | 108687.02 |
|               | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
|               | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA      | 108919.01 |

|                                                                                     |                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|    | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE         | 108920.02 |
|    | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER       | 106722.02 |
|    | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.       | 108689.99 |
|    | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO | 108686.99 |
|    | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE         | 108919.02 |
|   | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO   | 1086A1.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA        | 108920.01 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X)            | 108688.99 |
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO  | 1086A2.99 |