



Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: OPALE

Colore: BIANCO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO

L: 2800mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 9.7kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 69.7W

Flusso luminoso apparecchio: 5367lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

N° Driver per prodotto: 2

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 59W

Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[HERO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HERO

108660.01 + 108907.99

HERO: 59W 4K 2800 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 2800



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
L: 2800mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.6kg

Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 12:19:12

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	108677.01
	HERO: MOD.CIECO 1680 BIA	108681.01
	HERO: MOD.CIECO 1400 BIA	108680.01
	HERO: COPPIA TESTATE BIA	108684.01
	HERO: MOD.CIECO 250 BIA	108676.01
	HERO: MOD.CIECO 1120 BIA	108679.01
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108678.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

	HERO: STAFFA PARETE "L" BIA	108687.01
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99