



## Caratteristiche

Uso: Esterno  
Tipo installazione: INCASSO A PAVIMENTO  
Emissione: INDIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 15°  
Colore: INOX AISI 316 SPAZZOLATO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
H: 115mm  
Ø: Ø95  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.545kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 5W  
Flusso luminoso apparecchio: 353lm  
IP: 67  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 5W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 30000h L70 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[ZENIT: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:43:12

**ACCESSORI DI MONTAGGIO**



ZENIT: CASSAFORMA

**111305.99**