
111802.16











Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE

Emissione: DIRETTA Ottica: SPOT

Colore: OTTONE SATINATO

H: 500mm ø: 40mm Made in: EU Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz

Sorgente

Attacco: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)

Potenza sorgente: MAX 10W LED

COLLINS SP: Visualizza maggiori info sul prodotto

111802.16



SCHERMI

(T) 170	DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT OS	112902.99
ACCESSORI	DI MONTAGGIO	
25)	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY	112908.24
100	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN	112916.01
201 2000	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO	112908.02
10 AS O16	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO	112920.01
ISS	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI	112913.01
20) 200 1	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	112906.02
150	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE	112913.02
50	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	112907.02
20 (200)	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY	112908.23

111802.16



50) (28 30, 1	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	112906.01
75 200 200	BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	112922.01
100 / 120	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN	112917.01
50) (201 2), , D40	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	112906.24
399	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	112915.01
100	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	112916.02
200	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	112915.02
55 (200)	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	112908.01
ss tel (G) Otte	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO	112921.02
500 20 X	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	112907.24
n an	BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	112922.02
10 6 000	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO	112921.01







300	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	112914.02
20) Çğı yı ; cos	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	112906.23
180	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	112914.01
a n ⊖ on	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO	112920.02
n o	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	112905.02
73 Constant	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	112905.23
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	112907.23
n o	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	112905.01
100 / ⁸ m	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO	112917.02
n) o	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	112905.24
80 St.	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	112907.01
LAMPADE		
40 FR	LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°	441400003

