



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: SPOT  
Fascio: 25°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: 636mm  
A: 32mm  
H: 12mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 13W  
Flusso luminoso apparecchio: 670lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: DC 700 MA

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 2X4W  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO MINI B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[CAOS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[CAOS B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[HERO MINI: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

