



Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: SPOT
Fascio: 45°
Colore: CAFFE
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 636mm
A: 32mm
H: 12mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 13W
Flusso luminoso apparecchio: 837lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 700 MA

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 2X4W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO MINI B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[CAOS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[CAOS B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[HERO MINI: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

