



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: MICRO OTTICHE  
Fascio: 40°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: 1272mm  
A: 30mm  
H: 24mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 40W  
Flusso luminoso apparecchio: 3786lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: DC 700 MA  
UGR: <19  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 34W  
Flusso luminoso sorgente: 4480lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO MINI B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[CAOS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[CAOS B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[HERO MINI: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

