


HERO MINI B | CAOS B

113305.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1172mm
A: 30mm
H: 35mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici


IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

[HERO MINI B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[CAOS B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:41:50