



Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, PLAFONE
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: MICROPRISMATIZZATO
 Colore: BIANCO
 Dimmerazione: ON/OFF
 Emergenza: CON ACCESSORIO
 L: 1195mm
 A: 295mm
 H: 35mm
 Garanzia: 3 anni
 Peso: 2.7kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 36W
 Flusso luminoso apparecchio: 4080lm
 Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5
 IP: 40
 Classe di isolamento: II
 N° Driver per prodotto: 1
 Tensione di alimentazione: 900mA driver incluso
 UGR: <19 4H-8H S=0,25
 IK: 5
 SELV: Sì

Sorgente




Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 32W
 Flusso luminoso sorgente: 5149lm
 Temperatura colore: 4000K
 CRI: >80
 LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.




ACCESSORI DI MONTAGGIO




BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI

113611.01**ACCESSORI DI EMERGENZA**



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99