



Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 1272mm
A: 18mm
H: 5mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.52kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 21W
Flusso luminoso indiretto: 1989lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 700 MA
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 18W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[CAOS B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)