

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Fascio: 100°  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
A: Ø230mm  
H: 28mm  
D: 210-215mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.73kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 23W  
Flusso luminoso apparecchio: 2250lm  
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 22% / 3h: 9%  
IP: 40  
Classe di isolamento: II  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 20W  
Flusso luminoso sorgente: 2650lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)


# SLIM

11802.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

---




SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

**11814.01**


## ACCESSORI DI EMERGENZA

---



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

**18002.99**



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

**18003.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.