

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Fascio: 100°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 230mm
A: 230mm
H: 28mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.73kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 23W
Flusso luminoso apparecchio: 2300lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 22% / 3h: 9%
IP: 40
Classe di isolamento: II
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 20W
Flusso luminoso sorgente: 2720lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >80
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI EMERGENZA



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99