

## Caratteristiche

Uso: Interno  
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
 Emissione: DIRETTA  
 Ottica: OPALE  
 Fascio: 100°  
 Colore: BIANCO  
 Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
 Emergenza: CON ACCESSORIO  
 H: 26mm  
 ø: Ø160  
 D: 145mm  
 Garanzia: 5 anni  
 Peso: 0.45kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 15W  
 Flusso luminoso apparecchio: 1210lm  
 Flusso luminoso in emergenza: 1h: 35% / 3h: 14%  
 IP: 40  
 Classe di isolamento: II  
 N° Driver per prodotto: 1  
 Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
 SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
 Potenza sorgente: 13W  
 Flusso luminoso sorgente: 1430lm  
 Temperatura colore: 3000K  
 CRI: >90  
 LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
 CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DIMMERABILI

---




ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH

**101333.99**


## ACCESSORI DI EMERGENZA

---



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**