

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Fascio: 30°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: CON ACCESSORIO
A: Ø138mm
H: 69mm
D: 120-124mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.61kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 12W
Flusso luminoso apparecchio: 1238lm
Flusso luminoso in emergenza: 50%
IP: 20
Classe di isolamento: II
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 12W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >80
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI EMERGENZA



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99