


PROFILED 230



Profilo in alluminio idoneo per la dissipazione della Strip LED Novalux alimentata direttamente a 230V, provvisto di testate di chiusura in polimero termoplastico e staffette per il fissaggio su superficie e tagliabile su misura. Questa soluzione illuminotecnica garantisce una perfetta uniformità di luminanza della strip LED.


Aluminium profile suitable for dissipation of Novalux LED Strip powered directly at 230V, equipped with end caps made of thermoplastic polymer and brackets for surface mounting and cut to size. This lighting solution ensures perfect luminance uniformity of the LED strip.



	L (mm)	Diffuser
105424.96	2000	Opale / Opal


PROFILED 230

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE DI CHIUSURA (2pz)
 Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

105425.99



STAFFE DI FISSAGGIO (2pz)
 Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

105426.99

FIXING BRACKETS (2pcs)
 To be used for sections of profile cut on site.

STRIP LED

230V

PCB flessibile IP65 per **installazioni interne (con converter 101347.99 obbligatorio)** o esterne, dotato di tubo in silicone trasparente con biadesivo posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo 2x0,75 mm² e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo PROFILED 230. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.

IP65 flexible PCB for **indoor installations (mandatory converter 101347.99)** or outdoor use, featuring a transparent silicone tube with rear double-sided adhesive. Includes IP65 terminal end caps (1 with hole, 1 closed) and 1m 2x0.75 mm² cable and protective fuse. Installation with clips or on the dedicated PROFILED 230. TRIAC dimming operation guaranteed with a minimum dimming level not lower than 30%.




STRIP LED 230V 9,4 W/m

SMD 2835 (84 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 165mm

Bihadesive - cuttable
every 165mm




			lm/m	L	IP	CRI
100986.99	3000K	9,4W/m	1176	5m	65	90
100987.99	4000K	9,4W/m	1236	5m	65	90
100988.99	3000K	9,4W/m	1176	50m	65	90
100989.99	4000K	9,4W/m	1236	50m	65	90

STRIP LED 230V 18 W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 200mm

Bihadesive - cuttable
every 200mm




			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100990.99	3000K	18W/m	2082	5m	65	90
100991.99	4000K	18W/m	2178	5m	65	90
100992.99	3000K	18W/m	2082	50m	65	90
100993.99	4000K	18W/m	2178	50m	65	90

STRIP LED

230V


ACCESSORI

ACCESSORIES




KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura),
fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm. Da prevedere in
caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera.
Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

100965.99




SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

100966.99



KIT DI INSTALLAZIONE
N° 10 clips siliconiche + n°20 viti
Idoneo per 5m di Strip LED 230V
Da utilizzare in alternativa al Profiled 230

100964.99



CONVERTER AC/DC 230V
Dimmerabile TRIAC. Utilizzo obbligatorio per
installazione in interno.

CONVERTER AC/DC 230V
Dimmable TRIAC. Mandatory use for indoor
installation.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101347.99	150W	78	82	25 200

Riduce lo sfarfallio/effetto stroboscopico delle sorgenti, entro
i parametri SVM≤0,4 e Pst LM≤1, come da direttiva Ecodesign
2009/125/CE.

Reduces flicker/stroboscopic effect of the light sources, within
the parameters SVM≤0.4 and Pst LM≤1, in compliance with the
Ecodesign Directive 2009/125/EC.